

## АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

### PROSEPT 50 концентрат 1:1

### PROSEPT 50 ECO готовый состав

#### ОТБЕЛИВАТЕЛИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

- Глубоко проникает в древесину, возвращает естественный цвет, не разрушает структуру.
- Удаляет все виды поверхностных поражений древесины.
- Высокая скорость реакции и быстрая разлагаемость. Отбеливание поверхности происходит за 20-30 минут.
- Может применяться для обработки паллет и тарной доски, используемых при транспортировке пищевых продуктов. Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.



PROSEPT 50 концентрат 1:1	PROSEPT 50 ECO готовый состав
1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л	5 л, 10 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР	т НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	СРОК ГОДНОСТИ
1 л + 1 л = 2 л концентрат воды готового раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	1 л = до 12 м² 5 л = до 60 м²	8 месяцев

## АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

### PROSEPT BIO концентрат 1:19

#### АНТИСЕПТИК ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

- Прекрасно подходит для первичной обработки оцилиндрованного, рубленого бревна, бруса, пиломатериалов.
- Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Может применяться как самостоятельное покрытие или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.
- Не содержит канцерогены, мышьяк и хром. Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.
- Может применяться для обработки паллет и тарной доски, используемых при транспортировке пищевых продуктов.



PROSEPT BIO концентрат 1:19
1 л, 5 л, 20 л, 30 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР	т НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ОКРАШИВАНИЕ	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
1 л + 19 л = 20 л концентрат воды готового раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	1 л = до 80 м² 5 л = до 400 м²	придает светлой породе древесины желтоватый оттенок	36 месяцев	до 12 месяцев

## АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

### PROSEPT АНТИЖУК готовый состав

#### АНТИСЕПТИК ПРОТИВ ЖУКОВ

- Эффективен на всех стадиях развития насекомых. Предотвращает и останавливает уже начавшиеся процессы поражения древесины насекомыми.
- Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.
- Не содержит канцерогены, мышьяк и хром. Обработанная древесина безопасна для человека и животных.
- Соответствует новым Европейским стандартам обработки строительной древесины для Классов Исползования 1, 2 и 3А.



PROSEPT АНТИЖУК готовый состав
5 л, 10 л

т НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ОКРАШИВАНИЕ	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
НЕ НИЖЕ +5°C	1 л = до 4 м² 5 л = до 20 м² 10 л = до 40 м²	НЕ ОКРАШИВАЕТ	36 месяцев	до 30 лет

## АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

### PROSEPT SAUNA концентрат 1:10

### PROSEPT SAUNA ECO готовый состав

#### АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНИ И САУНЫ

- Обеспечивает надежную защиту при циклическом и конденсационном увлажнении, а также высоких перепадах температур.
- Без запаха. Не изменяет естественный аромат, цвет и структуру древесины. Обработанная поверхность при необходимости легко пропитывается маслами для саун, окрашивается, колеруется и т.п.
- Содержит компоненты, предотвращающие развитие микробов, спор и плесени. Останавливает процессы разрушения древесины.
- Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная древесина не выделяет вредных испарений и безопасна для человека и животных.



PROSEPT SAUNA концентрат 1:10	PROSEPT SAUNA ECO готовый состав
1 л, 5 л	5 л, 10 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР	т НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ОКРАШИВАНИЕ	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
1 л + 10 л = 11 л концентрат воды готового раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	1 л = до 40 м² 5 л = до 200 м²	придает светлой породе древесины желтоватый оттенок	36 месяцев	до 10 лет

### PROSEPT ULTRA концентрат 1:10

### PROSEPT ULTRA ECO готовый состав

#### АНТИСЕПТИК НЕВЫМЫВАЕМЫЙ

- Глубоко проникающий состав для ответственных конструкций в тяжелых условиях эксплуатации от гниения, мха, насекомых и водорослей.
- Цвет древесины после обработки антисептиком изменяется на светло-зеленый, а при эксплуатации без ЛКМ выцветает до серебристо-серого.
- Препарат не содержит канцерогенов, хрома и мышьяка. Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.
- Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Может применяться как самостоятельное покрытие или под ЛКМ.



PROSEPT ULTRA концентрат 1:10	PROSEPT ULTRA ECO готовый состав
1 л, 5 л, 20 л, 30 л	5 л, 10 л, 65 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР	т НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ОКРАШИВАНИЕ	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
1 л + 10 л = 11 л концентрат воды готового раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	1 л = до 40 м² 5 л = до 200 м²	фисташковый	36 месяцев	до 50 лет

### PROSEPT UNIVERSAL концентрат 1:10

### PROSEPT UNIVERSAL ECO готовый состав

#### АНТИСЕПТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Может использоваться как внутри, так снаружи помещений. Обеспечивает защиту от гниения даже в случаях разрушения лакокрасочного покрытия.
- Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Может применяться как самостоятельное покрытие или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.
- Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.
- Соответствует новым Европейским стандартам обработки строительной древесины для Классов Исползования 1, 2 и 3А.



PROSEPT UNIVERSAL концентрат 1:10	PROSEPT UNIVERSAL ECO готовый состав
1 л, 5 л, 20 л, 30 л	5 л, 10 л, 65 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР	т НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ОКРАШИВАНИЕ	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
1 л + 10 л = 11 л концентрат воды готового раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	1 л = до 40 м² 5 л = до 200 м²	придает светлой породе древесины желтоватый оттенок	36 месяцев	до 30 лет

### PROSEPT АНТИПЛЕСЕНЬ готовый состав

#### АНТИСЕПТИК ПРОТИВ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

- Применяется как на деревянных, так и минеральных поверхностях. Предотвращает развитие и защищает от грибка и плесени.
- Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Может применяться как самостоятельное покрытие или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.
- Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.
- Соответствует новым Европейским стандартам обработки строительной древесины для Классов Исползования 1, 2 и 3А.



PROSEPT АНТИПЛЕСЕНЬ готовый состав
5 л, 10 л

т НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ОКРАШИВАНИЕ	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
НЕ НИЖЕ +5°C	5 л = до 20 м² 10 л = до 40 м²	НЕ ОКРАШИВАЕТ	36 месяцев	до 20 лет

### PROSEPT SAUNA OIL готовый состав

#### МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ В САУНАХ И БАНЯХ

- Впитывается в древесину, создавая прочный грязе- и водоотталкивающий слой. Защищает от гниения, старения и преждевременного износа. Предотвращает развитие болезнетворных микробов и плесени.
- Продлевает срок службы древесины. Без запаха.
- Не содержит и не выделяет вредных веществ, даже при высоких температурах.



PROSEPT SAUNA OIL готовый состав
0,25 л

т НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ОКРАШИВАНИЕ	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
выше +5°C относительная влажность - не более 80%	0,25 мл = 2-3 м²	НЕ ОКРАШИВАЕТ	36 месяцев	до 30 лет

### PROSEPT BIOLASUR готовый состав

#### АНТИСЕПТИК ЛЕССИРУЮЩИЙ

- Содержит УФ-фильтры, что защищает древесину от воздействия солнечного света. Структура древесины сохраняется и не подвергается деформации - усадки и набухания.
- Защищает от воздействия атмосферных осадков, высоких и низких температур, содержит ухаживающие компоненты - натуральное масло.
- Декоративное покрытие, эластично, со временем не шелушится и не растрескивается. При необходимости, через 5-7 лет фасад можно обновить нанесением нового слоя напрямую поверх старого.
- Не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.



PROSEPT BIOLASUR готовый состав
0,9 л, 2,7 л, 9,0 л

т НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ЦВЕТ	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
НЕ НИЖЕ +5°C	0,9 л = до 12 м² 2,7 л = до 38 м² 9 л = до 125 м²	10 ЦВЕТОВ	36 месяцев	до 7 лет

### PROSEPT INTERIOR концентрат 1:10

### PROSEPT INTERIOR ECO готовый состав

#### АНТИСЕПТИК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- Устойчив к конденсационному увлажнению. Предотвращает биопоражение и останавливает уже начавшиеся процессы поражения древесины биологическими агентами.
- Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.
- Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Может применяться как самостоятельное покрытие или в качестве грунтовки под ЛКМ.
- Соответствует новым Европейским стандартам обработки строительной древесины для Классов Исползования 1, 2 и 3А.



PROSEPT INTERIOR концентрат 1:10	PROSEPT INTERIOR ECO готовый состав
1 л, 5 л	5 л, 10 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР	т НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ОКРАШИВАНИЕ	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
1 л + 10 л = 11 л концентрат воды готового раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	1 л = до 40 м² 5 л = до 200 м²	придает светлой породе древесины желтоватый оттенок	36 месяцев	до 30 лет

### PROSEPT EXTERIOR концентрат 1:19

### PROSEPT EXTERIOR ECO готовый состав

#### АНТИСЕПТИК ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ

- Снижает усадочное растрескивание торцов крупномерных пиломатериалов, обеспечивает равномерную усадку стен.
- Трудновываемый состав на водной основе предотвращает и останавливает уже начавшиеся процессы поражения древесины биологическими агентами.
- Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.
- Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.



PROSEPT EXTERIOR концентрат 1:19	PROSEPT EXTERIOR ECO готовый состав
1 л, 5 л, 20 л, 30 л	5 л, 10 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР	т НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ЦВЕТ	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
1 л + 19 л = 20 л концентрат воды готового раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	1 л = до 80 м² 5 л = до 400 м²	EXTERIOR: медовый ECO EXTERIOR: придает светлой породе древесины желтоватый оттенок	36 месяцев	до 30 лет

### PROSEPT OSB BASE готовый состав

#### АНТИСЕПТИК-ГРУНТ ДЛЯ OSB-ПЛИТ

- Состав не вымывается водой, не нарушает паропроницаемости материала, сокращая при этом выделение вредных веществ из OSB. Предотвращает разрушение плит даже во влажных помещениях.
- Содержит эффективный комплекс противогрибковых добавок, не вымываемых водой.
- Улучшает адгезию. Не изменяет цвет и структуру, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.
- Не содержит канцерогены, мышьяк и хром. Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.



PROSEPT OSB BASE готовый состав
1 л, 5 л, 10 л

т НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ОКРАШИВАНИЕ	СРОК ГОДНОСТИ
НЕ НИЖЕ +5°C	1 л = до 10 м² 5 л = до 50 м² 10 л = до 100 м²	Тонирует поверхность в светло-желтый цвет	24 месяца



- Грунты глубокого проникновения
- Для внутренних и наружных работ
- Повышенное сцепление с основанием

#### PROSEPT ГРУНТ АКВАИЗОЛ

концентрат 1:9      концентрат 1:4      готовый состав



- Преимущества:**
- содержит добавку, защищающую от появления грибов и плесени;
  - увеличивает влагостойкость и прочность стен, потолков и полов;
  - улучшает сцепление отделочных материалов;
  - устойчив к щелочам;
  - содержит морозостойкую добавку;
  - быстро сохнет, без резкого запаха.

#### ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОПИТОЧНЫЙ для различных поверхностей



- Преимущества:**
- обеспыливает поверхность;
  - улучшает сцепление отделочных материалов;
  - уменьшает расход ЛКМ;
  - усиливает прочность поверхностного слоя;
  - безопасен для человека и животных;
  - содержит морозостойкую добавку;
  - быстро сохнет, без резкого запаха.

#### ГРУНТ УКРЕПЛЯЮЩИЙ для рыхлых и осыпающихся поверхностей



- Преимущества:**
- максимально глубоко проникает;
  - укрепляет пористые поверхности;
  - улучшает сцепление отделочных материалов;
  - быстро сохнет и существенно сокращает расход финишных материалов;
  - безопасен для человека и животных;
  - содержит морозостойкую добавку.

#### ГРУНТ БЕТОНКОНТАКТ для гладких поверхностей перед нанесением штукатурок, шпатлевок и плиточного клея



- Преимущества:**
- максимально глубоко проникает;
  - укрепляет пористые поверхности;
  - улучшает сцепление отделочных материалов;
  - быстро сохнет и существенно сокращает расход финишных материалов;
  - безопасен для человека и животных;
  - содержит морозостойкую добавку.



## ОГНЕБИОЗАЩИТА

### PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 готовый состав

#### ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВСИНЫ, 1 ГРУППА

Применяется внутри помещений и на открытом воздухе без прямого воздействия атмосферных осадков и контакта с грунтом. Подходит для обработки как новых конструкций, так и конструкций, ранее обработанных огнезащитными составами.

Пропитка защищает древесину от возникновения и распространения огня, а также от воздействия биологических агентов.

Состав устойчив к старению, не высаливается и не выщелачивается. Состав не оказывает негативного воздействия на свойства древесины и структуру. Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

Не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная древесина не выделяет вредных испарений и безопасна для человека и животных.



PROSEPT  
ОГНЕБИО PROF 1  
готовый состав  
5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 65 л

t НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ОКРАШИВАНИЕ	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
НЕ НИЖЕ +5°C	1 группа не менее 500 г/м <sup>2</sup> 2 группа не менее 300 г/м <sup>2</sup>	КРАСНЫЙ, Б/ЦВЕТНЫЙ	36 месяцев	не менее 7 лет

### PROSEPT ОГНЕБИО PROF готовый состав

#### ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВСИНЫ, 2 ГРУППА

Обработанная древесина теряет способность самостоятельно поддерживать горение.

Применяется внутри помещений и на открытом воздухе без прямого воздействия атмосферных осадков и контакта с грунтом. Подходит для обработки как новых конструкций, так и конструкций, ранее обработанных огнезащитными составами.

Состав устойчив к старению, не высаливается и не выщелачивается. Не оказывает негативного воздействия на свойства древесины и структуру, существенно не изменяет естественного цвета древесины. Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

Не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.



PROSEPT  
ОГНЕБИО PROF  
готовый состав  
10 л, 20 л, 65 л

t НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ОКРАШИВАНИЕ	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
НЕ НИЖЕ +5°C	не менее 300 г/м <sup>2</sup>	КРАСНЫЙ, Б/ЦВЕТНЫЙ	36 месяцев	до 30 лет

### PROSEPT ОГНЕБИО PROF 1 водорастворимый сухой концентрат

#### ОГНЕБИОЗАЩИТА ДЛЯ ДРЕВСИНЫ, 1 ГРУППА

Обеспечивает I или II группу огнезащиты одним составом;

Применяется внутри помещений и на открытом воздухе без прямого воздействия атмосферных осадков и контакта с грунтом. Подходит для обработки как новых конструкций, так и конструкций, ранее обработанных огнезащитными составами.

Пропитка защищает древесину от возникновения и распространения огня, а также от воздействия биологических агентов.

Состав устойчив к старению, не высаливается и не выщелачивается. Состав не оказывает негативного воздействия на свойства древесины и структуру. Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

Не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная древесина не выделяет вредных испарений и безопасна для человека и животных.



PROSEPT  
ОГНЕБИО PROF 1  
сухой концентрат  
16 кг

РАБОЧИЙ РАСТВОР	t НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ОКРАШИВАНИЕ	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
16 кг = 100 л концентрат раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	1 группа не менее 500 г/м <sup>2</sup> 2 группа не менее 300 г/м <sup>2</sup>	Б/ЦВЕТНЫЙ	36 месяцев	не менее 7 лет

## СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

### PROSEPT FUNGI CLEAN готовый состав\концентрат 1:1

#### УДАЛИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ

Удаляет и блокирует развитие плесени, грибка и других микроорганизмов, удаляет запахи.

Эффективно очищает с поверхности темный налет. Может применяться в качестве чистящего средства с отбеливающим эффектом.

Видимый результат через 10 минут - обладает сильным окислительным эффектом.

Быстро разлагается без образования вредных веществ. Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.



PROSEPT  
FUNGI CLEAN  
концентрат 1:1  
1 л, 5 л

PROSEPT  
FUNGI CLEAN  
готовый состав  
0,5 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР	t НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	СРОК ГОДНОСТИ
1 л + 1 л = 2 л концентрат воды готового раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	0,5 л = 5 м <sup>2</sup> 1 л = до 20 м <sup>2</sup> 5 л = до 100 м <sup>2</sup>	18 месяцев

### PROSEPT CEMENT CLEANER готовый состав\ концентрат 1:2

#### УДАЛИТЕЛЬ ЦЕМЕНТА

Состав подходит для послестроительной уборки: очищает от бетонных брызг, следов затирки для швов, остатков кладочного раствора, клея, ВД краски, следов извести и высолов.

Эффективно очищает любые строительные инструменты.

Растворяет застаревшие пятна цемента, удаляет серу и копоть с фасадов зданий.

Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.



PROSEPT  
CEMENT CLEANER  
концентрат 1:2  
1 л, 5 л

PROSEPT  
CEMENT CLEANER  
готовый состав  
0,5 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР	t НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	СРОК ГОДНОСТИ
1 л + 2 л = 3 л концентрат воды готового раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	0,5 л = 5 м <sup>2</sup> 1 л = до 30 м <sup>2</sup> 5 л = до 150 м <sup>2</sup>	36 месяцев

### PROSEPT RUST REMOVER готовый состав\ концентрат 1:2

#### УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Останавливает коррозионное разрушение и удаляет следы ржавчины.

Преобразует ржавчину. После обработки образует на поверхности металла плотную защитную пленку из нерастворимых в воде комплексных соединений, обеспечивающих высокую защиту от коррозии.

Повышает адгезию краски к металлическим поверхностям. Может использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением лакокрасочных покрытий, в том числе порошковых.

Подходит для очистки минеральных материалов от следов ржавчины.



PROSEPT  
RUST REMOVER  
концентрат 1:2  
1 л, 5 л

PROSEPT  
RUST REMOVER  
готовый состав  
0,5 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР	t НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
1 л + 2 л = 3 л концентрат воды готового раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	0,5 л = 5 м <sup>2</sup> 1 л = до 30 м <sup>2</sup> 5 л = до 150 м <sup>2</sup>	36 месяцев	до 12 лет

## СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

### PROSEPT SALT CLEANER концентрат 1:2

#### ОЧИСТИТЕЛЬ ФАСАДОВ

Высокая скорость действия. Видимый эффект через 10 минут.

Удаляет также пятна известкового налета, фосфатных высолов и ржавчины.

Применяется для ремонтно-восстановительных и фасадных работ.

Не разрушает кладочный раствор, мягко удаляет высолы.



PROSEPT  
SALT CLEANER  
концентрат 1:2  
1 л, 5 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР	t НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	СРОК ГОДНОСТИ
1 л + 2 л = 3 л концентрат воды готового раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	0,5 л = 5 м <sup>2</sup> 1 л = до 30 м <sup>2</sup> 5 л = до 150 м <sup>2</sup>	36 месяцев

### PROSEPT FUNGI STOP готовый состав/ концентрат 1:10

#### ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ

Останавливает начавшиеся биопоражения. Предотвращает развитие и выделение в воздух спор плесневых грибов. Блокирует запахи.

Защищает строительные и отделочные материалы: камень (любой), шифер, черепицу, бетон, кирпич, кафельную плитку, обои, гипсокартон.

Многокомпонентная система на основе современных биоцидов проявляет высокие защитные свойства и имеет защитный эффект продолжительного действия.

Не содержит запрещенных в ЕС и РФ химических веществ.



PROSEPT  
FUNGI STOP  
концентрат 1:10  
1 л, 5 л

PROSEPT  
FUNGI STOP  
готовый состав  
0,5 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР	t НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
1 л + 10 л = 11 л концентрат воды готового раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	0,5 л = 5 м <sup>2</sup> 1 л = до 100 м <sup>2</sup> 5 л = до 500 м <sup>2</sup>	36 месяцев	до 10 лет

### ДОБАВКА PROSEPT готовый состав

#### ДОБАВКА ПРОТИВ ПОЯВЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ

Отлично saniрует поверхности стен, кирпичной кладки, потолков, межпанельных швов. Обладает долговременным эффектом.

Для внутренних и наружных работ. Подходит для использования в жилых помещениях, ванных комнатах, погребах, овощехранилищах, складских помещениях, на фасадах зданий, памятниках и т. д.

Препарат не содержит канцерогенов и тяжелых металлов. Обработанная поверхность безопасна для человека и животных.



ДОБАВКА  
PROSEPT  
готовый состав  
0,25 л

t НАНЕСЕНИЯ	СРОК ГОДНОСТИ
НЕ НИЖЕ +5°C	36 месяцев

## СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

### PROSEPT AQUAISOL концентрат 1:2

#### ПРОПИТКА ДЛЯ КАМНЯ

Придает грязе- и водоотталкивающие свойства, снижает водопоглощение поверхности. Защищает от осадков, влаги, сырости, плесени, мха, лишайников. Сохраняет воздухо- и паропроницаемость.

Увеличивает морозостойкость и срок службы, предотвращает преждевременное старение, растрескивание и разрушение материалов.

Снижает теплопроводность материалов, тем самым экономит расходы на отопление зданий.

Применяется также в качестве добавки при производстве тротуарной плитки, бетонов, штукатурных смесей для снижения водопоглощения и существенного увеличения морозостойкости.



PROSEPT  
AQUAISOL  
концентрат 1:2  
1 л, 5 л

РАБОЧИЙ РАСТВОР	t НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	СРОК ГОДНОСТИ	СРОК ЗАЩИТЫ
1 л + 2 л = 3 л концентрат воды готового раствора	НЕ НИЖЕ +5°C	1 л = до 10 м <sup>2</sup> 5 л = до 50 м <sup>2</sup>	36 месяцев	до 10 лет

### PROSEPT ТЕПЛЫЙ ШОВ готовый состав

#### ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ

Улучшает энергосберегающие свойства дома и его эстетические характеристики. Снижает энергопотери и предотвращает промерзание стен в местах стыка. Выдерживает сезонные перепады температур, устойчив к ультрафиолету.

Отличается прекрасной адгезией к дереву, ДСП, ДВП, фанере, цитовой доске и прочим подобным материалам, а также кирпичу, штукатурке, бетону, натуральному камню и т.д.

После затвердевания образует эластичный резиноподобный материал с высокой адаптацией к деформационным воздействиям. Деформируется до 20% от первоначального объема, сохраняя целостность текстуры.

Не имеет запаха, не токсичен, не содержит компонентов вредных для человека и животных.

Обеспечивает надежную защиту от насекомых, плесени и микроорганизмов, способных нанести вред утеплителю.



PROSEPT  
ТЕПЛЫЙ ШОВ  
готовый состав  
0,6 л, 15 кг

РАСХОД: 200-230 г на метр погонный (при диаметре бревна 20-24 см и ширине шва 22-25 мм)



t НАНЕСЕНИЯ	РАСХОД	ЦВЕТ	СРОК ГОДНОСТИ
от +5°C до +35°C	0,6 л = 3 пог. м 15 кг = 75 пог. м	БЕЛЫЙ, СОСНА, МЕДОВЫЙ, ОРЕХ	24 месяца

# ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

